

**OPTI.
MAX**

BIODÉGRADABLE

FICHE TECHNIQUE

Tout ce que vous devez savoir pour **OPTI-MAX**imiser l'emploi de ce produit.

POLIE-MAX Fini à plancher UHV

DESCRIPTION

POLIE-MAX est un fini à plancher **thermacrylique** polymère. Sa composition de 25 % de matières solides lui donne une résistance élevée aux détergents, à l'usure, aux marques noires, aux éraflures et à l'eau.

PROPRIÉTÉS ET UTILISATIONS

POLIE-MAX est recommandé pour les polissages à très haute vitesse (1100 - 2000 RPM), en utilisant une polisseuse au propane ou électrique. Il donne un fini très durable qui reprend son éclat original lorsqu'il est repoli à très haute vitesse. Facile à appliquer, il sèche rapidement et est antidérapant. Il s'utilise sur toutes les sortes de revêtements de sol.

MODE D'EMPLOI

Enlever complètement le vieux fini à plancher en utilisant le décapant DECAP-O-MAX et bien rincer avec de l'eau et du vinaigre. Lorsque le plancher est sec, appliquer 2 ou 3 couches uniformes de bouche-pores acrylique SCELLOL et laisser sécher. (Polir le bouche-pores est optionnel, mais rehausse le lustre). Appliquer ensuite 2 ou 3 couches de fini POLIE-MAX (ou utiliser la première couche de POLIE-MAX comme bouche-pores et ajouter 2 ou 3 couches additionnelles au besoin). Pour obtenir un lustre éblouissant et durable, laisser sécher 20 à 30 minutes entre les couches et polir à haute vitesse par la suite. Attendre 48 heures avant de circuler. Dans les endroits achalandés, réappliquer une couche mince de fini POLIE-MAX. Laisser sécher et polir à haute vitesse. Repolir le plancher avec notre rénovateur TRACK-95 enlève les égratignures et les éraflures et lui redonne son lustre.



CODE

PRODUIT

EMBALLAGE

2532UN
2533UN

POLIE-MAX
POLIE-MAX

4 litres
20 litres

Des produits nettoyants
verts depuis 1991

Pour commander :

1 800 363-7617

(418) 688-3373

www.optimax-bio.com