

**OPTI.
MAX**

BIODÉGRADABLE

FICHE TECHNIQUE

Tout ce que vous devez savoir pour **OPTI-MAX**imiser l'emploi de ce produit.

OP-5000

Relustringant haute performance pour l'aluminium

DESCRIPTION

OP-5000 est un mélange d'acides minéraux et d'émulsifiants.

Il contient aussi un inhibiteur de corrosion qui prévient les dommages à l'aluminium, sans gêner le pouvoir nettoyant.

C'est un liquide transparent, de couleur paille, à odeur acide et avec une densité de 1.120 kg/l.

PROPRIÉTÉS ET UTILISATIONS

*Note importante
Ne pas utiliser OP-5000 sur les surfaces en verre et/ou en aluminium poli ou anodisé.
OP-5000 est un produit pour usage industriel et institutionnel.*

OP-5000 est spécifiquement formulé pour déloger rapidement et efficacement des surfaces les accumulations de corrosion et d'oxydation ...et les films de carbone.

Il désincruste facilement le jaunissement et les poussières de freins sur les peintures.

OP-5000 laisse les surfaces propres et brillantes.



MODE D'EMPLOI

Déloger au besoin les excès de dépôts en effectuant un pré-rinçage.

Vaporiser ensuite OP-5000 sur les surfaces à nettoyer.

Brosser, si nécessaire et bien rincer par la suite.

DILUTION

Pour les légères accumulations : employer une (1) partie d'OP-5000 pour neuf (9) parties d'eau froide.

Pour les moyennes accumulations : employer une (1) partie d'OP-5000 pour une (1) à trois (3) parties d'eau froide.

Pour les fortes accumulations : employer OP-5000 pur.

CODE

PRODUIT

EMBALLAGE

OP5000

OP-5000

20 litres

Des produits nettoyants
verts depuis 1991

Pour commander :

1 800 363-7617

(418) 688-3373

www.optimax-bio.com